



## ▶ Données techniques

Hauteur de travail	40.30 m
Hauteur de plateforme	38.30 m
Portée d'action	19.90 m
Rotation horizontale du bras	125°
Déport horizontal	19.25 m
Hauteur de levage et de prolongement	18.44 m
Hauteurs	11.46 m
Capacité de plate-forme – Limitée	450 kg
Capacité de plate-forme – Non limitée	230 kg
Garde au sol	0.3 m
Hauteur de la machine repliée	3.05 m / 10 ft
Longueur de la machine	14.48 m
Largeur de la machine	2.49 m
Largeur interne	3.81 m
Largeur de la plate-forme	0.91 m
Longueur de la plate-forme	2.44 m
Hauteur de plateforme	38.30 m
Déport du contrepoids	0.91 m
Oscillation d'essieu	0.3 m
Vitesse de translation - 4 roues motrices	5.20 km/h
Pente admissible - 4 roues motrices	45 %
Rotation de la tourelle	360 Degrees
Type de rotation	Continue
Rayon de braquage – Extérieur (essieux sortis)	5.89 m / 19.3 ft
Rayon de braquage – Extérieur (essieux rentrés)	6.86 m / 22.5 ft
Poids	20000kg

## ▶ Données moteur

Moteur diesel - Deutz TD2011L04	55.9 KW
Capacité réservoir gasoil	117 L
Réservoir hydraulique	202 L
Moteur auxiliaire	12V DC