



► Données techniques

Hauteur de travail	16,90 m
Hauteur de plateforme	14,90 m
Hauteur d'articulation	7,15 m
Déport	9,40 m
Débattement du pendulaire	+70° / -70°
Rotation du pendulaire	+70° / -70°
Rotation du panier	140°
Rotation tourelle	355°
Capacité	200 kg
Nombre de personnes	2/2
Panier (longueur x largeur)	1,20 x 0,96 m
Largeur hors tout	1,75 m
Longueur hors tout	6,84 m
Hauteur hors tout	1,97 m
Longueur hors tout repliée (Stockage)	5,12 m
Hauteur hors tout repliée (Stockage)	2,04 m
Rayon de braquage intérieur	1,97 m
Rayon de braquage extérieur	4,30 m
Rayon de braquage panier	5,60 m
Garde au sol	14 cm
Empattement	2,00 m
Vitesse de translation	5 km/h
Vitesse de travail	0,60 km/h
Pente franchissable	22%
Dévers admissible	3° - 5%
Pneumatiques	0,60 x 0,19 m
Roues motrices	2 (arrière)
Roues directrices	2 (avant)
Poids (peut varier en fonction des standards)	6910 kg

► Données Moteur

Batterie	240 Ah / 2x 24 V
Chargeur intégré	45 Ah / 48 V

