



► Données techniques

| | |
|---|---------------|
| Hauteur de travail | 28.21 m |
| Hauteur plateforme | 26.21 m |
| Déport horizontal | 22.86 m |
| Capacité maximum | 230 kg |
| Dimensions plateforme | 0.91 x 2.44 m |
| Longueur totale | 12.19 m |
| Largeur totale | 2.49 m |
| Hauteur (repliée) | 3.05 m |
| Empattement | 3.05m |
| Garde au sol | 0.30m |
| Rotation de la tourelle | 360° |
| Rotation de plate-forme | 180° |
| Vitesse de translation - 2 roues motrices | 5.60 km/h |
| Vitesse de translation - 4 roues motrices | 5.60 km/h |
| Pente admissible - 2 roues motrices | 30 % |
| Pente admissible - 4 roues motrices | 45 % |
| Rayon de braquage - Externe (2 roues directrices) | 6.86 m |
| Pneus gonflés mousse | 15x19.5 |
| Poids total | 16490 kg |

► Données Moteur

| | |
|-----------------------|--|
| Moteur diesel | Deutz D2011 L04 w/EGR 46 kW 61.6 ch |
| Réservoir gazole | 117 l |
| Réservoir hydraulique | 235 l |
| Moteur auxiliaire | 12V DC |

