


VÉRIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES DES NACELLES (COMPTE RENDU FINAL)




Date	11 mars 2025
N° de client	4
N° de rapport	NAC-744
N° interne de contrôle	26
Prochaine vérification	11 sept. 2025




☐ Grue mobile ☐ Grue auxiliaire ☐ Grue à tour



☐ A : R486 ☐ B : R486



☐ R486 ☐ R486



☐ A : R486 ☐ B : R486



☐ Cat1A, 1B
R489



☐ Cat2A, 2B
R489



☐ Cat3 R489



☐ Cat4 R489



☐ Cat5 R489 ☐ Cat7 R489
(réparateur, contrôleur, livreur)




☐ Bras de levage



☐ Hayon élévateur



☐ BOM et compacteur



☐ Accessoires de levage



☐ Matériel de garage

- ☐ Vérification de mise en service (Article R4323-22)
☒ Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)
☐ Vérification de remise en service (Article R4323-28)

Selon les articles R.4323-22 à R.4323-28 du code du travail et arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage.

DOCUMENT OBLIGATOIRE REMPLI ET FOURNI

Certificat de conformité + épreuve de mise en service	Oui
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)	Oui
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)	Oui
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)	Non
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)	Non

RESPONSABLE DE L'APPAREIL

Nom	Alexandre DEQUINO	Société	LUXLEV	Signature	
-----	-------------------	---------	--------	-----------	--

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Marque : Haulotte	MARQUE VÉHICULE
Modèle : H15SX	
N° de Série : n 4231C s 2070990	TYPE
CATÉGORIE : 3A : Automotrice, élévation verticale	
ACCESSOIRE(S) : lieu hettange grande	N° Immatriculation
CHARGE MAXI DE LEVAGE : 500.0 Kg	
ANNÉE DE FABRICATION : 2020	Kilométrage
Marquage CE : Oui	
COMPTEUR HORAMÈTRE : 802	N° du Parc
	4231C

OBSERVATIONS

Si le(s) défaut(s) sont susceptibles d'engendrer un danger, il est conseillé au contrôleur de le notifier au propriétaire de l'appareil par courrier recommandé

N°	Observation(s) :

L'appareil peut-être utilisé par l'opérateur :
Une contre-visite sera obligatoire :

Oui
Non

LE CONTRÔLEUR

Nom : LIA MARIO	Société : OVALIS CONTROLE
-----------------	---------------------------

Rappel : le chef d'établissement de l'appareil doit consigner le résultat des vérifications réglementaires, sur le registre de sécurité prévu à l'article L.4711-5 du code du travail et tenir à jour le carnet de maintenance prévu aux articles R.4323-19.

Conforme à la réglementation en vigueur.

CONTRÔLEUR				NACELLE (INITIAL)																			
OVALIS CONTROLE LIA MARIO				N° d'agrément VGP : 00 0 0000 00																			
				Date : 11 mars 2025				Prochaine contrôle : 11 sept. 2025				Client : LUXLEV											
				Marque		Haulotte		Modèle		H15SX		N° de Série		n 4231C s 2070990									
Marquage CE : Oui				L'appareil peut être utilisé : Oui				Une contre visite sera obligatoire : Non															
CONDITIONS PRÉALABLES A LA VÉRIFICATION								TYPE DE VÉRIFICATION															
État de propreté de l'appareil satisfaisant				Oui				Vérification de mise en service (Article R4323-22)															
Charge(s) d'essai mise(s) à disposition (ou PESON)				Oui				Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)				✓											
Mise à disposition du personnel pour la conduite de l'appareil				Oui				Vérification de remise en service (Article R4323-28)															
Zone sécurisée pour les essais				Oui																			
EXAMEN DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DE L'APPAREIL																							
B = Bon état D = Défaut V = Visuel F = Fonctionnel NEO = Non équipé d'origine N° = n° d'observation à reporter sur la couverture																							
Les points en noirs sont des défauts qui doivent être remédiés et peuvent entraîner une immobilisation de l'appareil. (☆: Défauts GRAVES qui sont la cause de nombreux accidents.)																							
Documents règlementaires à présenter				B	D	NEO	V/F	N°															
Certificat de conformité + épreuve de mise en service				✓			V		Axes														
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)				✓			V		Fixation arrêts d'axes														
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)				✓			V		Cales de télescope														
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)					✓		V		Vérins et clapets de sécurité														
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)					✓		V		Tuyauteries et flexibles														
Châssis				B	D	NEO	V/F	N°	Plate-forme de travail														
Pneumatiques				✓			V		Fixation														
Jantes				✓			V		Accès														
Stabilisateurs				✓			V		Garde-corps														
Vérins de direction				✓			V		Fermeture garde-corps														
Extensions de stabilisateurs						✓	V		Plancher et plinthe														
Verrouillage stabilisateurs						✓	V		Emplacement extincteur														
Contrepoids				✓			V		Poste de commande plate-forme de travail														
Mécano soudures				✓			V		B				D	NEO	V/F	N°							
Groupe de puissance				B	D	NEO	V/F	N°	Accès														
Niveau huile hydraulique				✓			V		Fonctionnement des leviers														
Filtre à huile hydraulique				✓			V		Repérage des commandes														
Niveau huile moteur				✓			V		Pédale homme-mort														
Liquide de refroidissement				✓			V		État général (déformations, articulations,...)														
Batteries				✓			V		Arrêt d'urgence														
Coupe-batterie						✓	V		Dispositifs de sécurité et avertisseurs														
Distributeurs				✓			V		B				D	NEO	V/F	N°							
Tuyauteries et flexibles				✓			V		DéTECTEURS de déVERS (6° ou valeur constructeur)														
Faisceaux électriques				✓			V		Limiteur de charge														
Capotages/protections				✓			V		Hauteur > à 18 mètres, anémomètre obligatoire ☆														
Poste de commande châssis				B	D	NEO	V/F	N°	Autre														
Accès				✓			V		Interdictions de mouvement														
Fonctionnement des leviers				✓			V		B				D	NEO	V/F	N°							
Repérage des commandes				✓			V		Plate-forme avec stabilisateurs non déployés														
Interrupteur verrouillable				✓			V		Stabilisateurs avec plate-forme en position de travail														
Sélecteur poste de commande (bas/nacelle) ☆				✓			V		Déplacement PEMP avec stabilisateurs déployés														
Arrêt d'urgence				✓			V		Grande vitesse avec plate-forme en position travail														
Protection des flexibles à moins d'un mètre de l'opérateur				✓			V		Autre														
Dispositif de secours prioritaire				B	D	NEO	V/F	N°	Indicateur de surcharge (lumineux et/ou sonore)														
Pompe manuelle				✓			V		Dispositifs optionnels														
Groupe puissance secondaire				✓			V		B				D	NEO	V/F	N°							
Instructions d'utilisation				✓			V		Indicateurs de position stabilisateurs et grue repliés														
Structure extensible				B	D	NEO	V/F	N°	Indicateur de bras principal replié														
Jeu rotation tourelle						✓	V		Éclairage de travail														
État des bras				✓			V		Signalétique														
Mécano soudures				✓			V		B				D	NEO	V/F	N°							
EXAMENS ET ÉPREUVES																							
								Recommandé mais pas obligatoire dans le cas d'une VGP															
								Épreuve dynamique (C.M.U. + 10 % ou valeur constructeur; 15 mn recommandation VGP)								□		□		□			
								Charge d'essai : 300 Kg à une distance mesurée de : 2.20 m								✓		□		□			
								Est-ce que les dispositifs de limitation de la surcharge se sont déclenchés ?								Non							
								Est-ce que les dispositifs de sécurité du maintien de la charge fonctionnent ?								Oui							
								Essai de fonctionnement															
								Structure extensible								✓		□		□		□	
								Freins								✓		□		□		□	
								Direction								✓		□		□		□	
								Limiteurs de pression								✓		□		□		□	
Éclairage								□		□		✓		□									