



▶ Données techniques

Hauteur plateforme	24.46m
Déport horizontal	15.74 m
Capacité de surplomb	9.78 m
Rotation (continue)	360°
Charge	230 kg
Rotation plateforme (hydraulique)	180°
Pendulaire - Longueur totale	1.83 m
Pendulaire - Type d'articulation	130°
Dimensions plateforme	0.91 x 1.83 m
Largeur totale	2.44 m
Déport du contrepoids (en utilisation)	0.76 m
Hauteur (repliée)	3.00 m
Longueur (repliée)	11.12 m
Empattement	3.05 m
Garde au sol	0.30 m
Pression au sol maximum	5.36 kg/cm ²
Vitesse de translation 4 x 2 x 2	4.8 km/H
Vitesse de translation 4 x 4 x 2	4.8 km/h
Pente franchissable 4 x 2 x 2	30%
Pente franchissable 4 x 4 x 2	45%
Pneus	15x19.5 Mousse
Essieu oscillant	0.20 m
Rayon de braquage - intérieur 2 roues directrices	3.66 m
Rayon de braquage - intérieur 4 roues directrices	2.13 m
Rayon de braquage - extérieur 2 roues directrices	6.86 m
Rayon de braquage - extérieur 4 roues directrices	4.42 m
Poids	15.600kg

▶ Données moteur

Moteur diesel	Deutz D2011L04 46KW
Capacité réservoir gasoil	151 L
Réservoir hydraulique	261 L
Moteur auxiliaire	12V DC